

方案	TG658V3 4U8卡-直通方案	TG658V3 4U8卡/10卡-Switch方案
处理器	2个Intel® Xeon® Sapphire Rapids(兼容Emerald Rapids)处理器,支持最高350W	
芯片组	Intel C741	
内存类型	32个DDR5内存插槽, 共16个通道, 最高4800MHz 支持RDIMM、3DS RDIMM	
内存容量	单条容量8GB,16GB,32GB,64GB,128GB,最大支持8TB内存	
存储控制器	集成6GB/S SATA控制器; 可选支持12GB/S SAS HBA, 及12GB/S SAS RAID控制器	
存储	支持12个3.5英寸硬盘 支持8个3.5英寸硬盘 支持24个2.5英寸硬盘 支持4个U.2 NVMe SSD,2个M.2 SSD, 兼容PCIe与SATA	支持12个3.5英寸硬盘 支持8个3.5英寸硬盘 支持24个2.5英寸硬盘 支持24个U.2 NVMe SSD,2个M.2 SSD, 兼容PCIe与SATA
PCI-E扩展	最大支持11个标准扩展插槽 最大支持8张全高全长GPU卡 除8GPU外支持1个PCIe 5.0 x16+2个PCIe 5.0 x8	最大支持15个标准扩展插槽 最大支持10张全高全长GPU卡 (8卡最佳) 除8GPU外支持5个PCIe 5.0 x16+2个PCIe 4.0 x8
网络	支持1个OCP3.0网卡, 默认PCIe 5.0x8, 可选x16信号 可选4×1GbE / 2×10Gb SFP+ / 4×10Gb SFP+ / 2×25Gb SFP28 支持NCSI	
管理	集成BMC管理芯片, 支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能 提供1个1Gbps RJ45专用管理口, 可选LCD模块	
安全性	可选TCM安全模块 可选机箱开盖入侵检测	
电源	可配置4个CRPS电源模块, 支持热插拔, 支持2+2/3+1/1+1冗余模式(不同冗余模式不用刷机型) 可选1600W/2000W/2400W/2700W白金级或钛金级电源模块	
端口/按键	前置: 2个USB 3.0, 1个VGA接口 后置: 1个串口, 2个USB 3.0接口, 1个VGA接口, 1个RJ45管理口	
尺寸	2.5"硬盘机箱尺寸: 宽448mm x 高175mm x 深772mm (含挂耳792mm) 3.5"硬盘机箱尺寸: 宽448mm x 高175mm x 深822mm (含挂耳842mm)	
工作温度	5°C - 35°C	
工作相对湿度	8%-90%	
操作系统支持	Microsoft Windows Server、Microsoft Hyper-V Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、Oracle Linux、VMware ESXi、Citrix XenServer等 具体版本请向销售人员咨询	

有关详细信息, 请访问www.ttyinfo.com

本文中可能使用的其他商标和商品名称是指拥有这些商标和名称的实体或其产品。同泰怡声明对其他实体的商标和名称不拥有任何专有权益。本文内容仅供参考。同泰怡保留对本文所述的任何产品进行更改的权利, 恕不另行通知。本文内容按原样提供, 不含任何形式的明示或暗示保证。